

## EX-Heizschläuche der Serie WEX7



Beheizte Industrie-Heizschläuche für den Transport von fluiden Medien im Temperaturbereich bis zu +200°C zur Temperaturerhöhung, Temperaturerhaltung und zum Schutz vor Frost und Kondensation.

Eigenschaften	Aufbau
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Robuster, flexibler und ableitfähiger Aufbau für den Einsatz im Innen- und Außenbereich</li> <li>• Hohe Variantenvielfalt an Nennweiten, Innenleitungen, Armaturen und Anschlüssen</li> <li>• Systemzugelassenes Produkt mit einer EU-Baumusterprüfbescheinigung (RL 2014/34/EU)</li> <li>• Umfangreiche Dokumentation gemäß GefStoffV §6 Abs.9 für das Explosionsschutzdokument</li> </ul>	

Technische Daten		Explosionsschutzkennzeichnung
Nennspannung	115 VAC / 230 VAC*	<u>Kennzeichnung</u>
Nennleistung	Anwendungsspezifisch	Gas  II 2G Ex eb mb IIC T3 Gb
Max. Betriebstemperatur	+200°C	Staub  II 2D Ex mb tb IIIC T200°C Db
Temperaturklasse	T3	-40°C ≤ Ta ≤ +85°C (Umgebungstemperatur)
Max. Länge	bis zu 20 m	<u>EU- Baumusterprüfbescheinigung</u>
Schutzart	IP66	TPS 17 ATEX 29587 016 X
Zonen	1/2 (Gas); 21/22 (Staub)	
Sensor Pt100 (EX-i, EX-e) Standard Sensorposition 300 mm oder anwendungsspezifisch	Standard: 2 Optional: 3 (SIL 3), 4, 5...	

\* Andere Nennspannungen auf Anfrage

Abmessungen			
DN	X	Y	Z
bis 25	60	64	140
25-50	80	86	130
50-80	100	107	150
80-100	120	128	180
100-120	150	160	210

Alle Abmessungen in mm  
\* Andere Längen / Größen auf Anfrage

Varianten für ableitfähige Außenmängel		
<p>WEX7P... - leichte Ausführung Polyamid Welschlauch</p>	<p>WEX7W... - mittlere Ausführung Polyamid Welschlauch</p>	<p>WEX7G... - schwere Ausführung Bau- und Industrieschlauch mit Edelstahlgeflecht</p>